

Einsteck-Leitfahnen Ausschreibungstext

001 MAIBACH Einsteck-Leitfahne (alle 5 Meter / 10 Meter)

überfahrbar – aus Spezial-Kunststoff **inkl. Klemmkeil**
zum Einstecken in die Maibach-Leitschwellen oder Maibach-Standfüsse

Höhe: 370 mm
Breite: 125 mm
Nachtsichtbarkeit: durch aufgebrachte, retroreflektierende Folie RA2, Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003.

Ausführung: mit Folie einseitig **oder** beidseitig
(linksweisend, rechtsweisend, Pfeilform, Dachform)

Preis: € / Stück = €

002 MAIBACH Einsteck-Leitfahne (alle 5 Meter / 10 Meter)

überfahrbar – aus Spezial-Kunststoff **inkl. Klemmkeil**
zum Einstecken in die Maibach-Leitschwellen oder Maibach-Standfüsse

Höhe: 530 mm
Breite: 125 mm
Nachtsichtbarkeit: durch aufgebrachte, retroreflektierende Folie RA2, Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003.

Ausführung: mit Folie einseitig **oder** beidseitig
(linksweisend, rechtsweisend, Pfeilform, Dachform)

Preis: € / Stück = €

003 MAIBACH Einsteck-Leitfahne (alle 5 Meter / 10 Meter)

überfahrbar – aus Spezial-Kunststoff **inkl. Klemmkeil**
zum Einstecken in die Maibach-Leitschwellen oder Maibach-Standfüsse

Höhe: 710 mm
Breite: 166 mm
Nachtsichtbarkeit: durch aufgebrachte, retroreflektierende Folie RA2, Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003.

Ausführung: mit Folie einseitig **oder** beidseitig
(linksweisend, rechtsweisend, Pfeilform, Dachform)

Preis: € / Stück = €

Die MAIBACH-Leitschwelle sowie die zugehörigen Nachtsichtbarkeitsteile wie Einsteckfahne (Höhe 530 mm) und Einsteck-Reflektor wurden nach der aktuellen TL Leitelemente 1994/1997 bei der BASt geprüft.

004 MAIBACH Einsteck-Leitfahnen, Typ New Jersey

mit Stahlhalterung zum Aufdübeln auf Asphalt oder New Jersey Betonleitwand
Befestigungsmaterial und Bohrung bauseits (Lochdurchmesser ca. 18 mm)

Höhe: **370 mm oder 530 mm**
Breite: 125 mm
Nachtsichtbarkeit: durch aufgebrachte, retroreflektierende Folie RA2, Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003.

Ausführung: mit Folie einseitig **oder** beidseitig
(linksweisend, rechtsweisend, Pfeilform, Dachform)

Preis: € / Stück = €

005 MAIBACH Einsteck-Leitfahnen, Typ Klemm

mit Stahlhalterung zur Befestigung an Schutzplanken

Einsatzzweck:

Zur Markierung von markanten Stellen, hierzu zählen beispielsweise die Markierung von Schächten, die Markierung von Anfang und Ende von Brückenbauwerken, die Markierung von Verengungen und / oder sonstigen Hindernissen (z.B. Bordsteinen o.ä.)

Höhe: **160 mm**
Breite: 125 mm
Nachtsichtbarkeit: durch aufgebrachte, retroreflektierende Folie RA2, Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003.

Ausführung: Folie einseitig
(linksweisend, rechtsweisend, Dachform oder vollflächig)

Befestigung: zur Befestigung an Schutzplankenholm
(Typ A oder Typ B) links oder rechts

Preis: € / Stück = €

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen

Tel.: +49 7161/9976-0, E-Mail: info@maibach.de

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Vertriebspartner Ost (zuständig für B, BB, MV, SN, SA, TH):

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg

Tel.: + 49 3528/442203, Fax: 03528/445701, E-Mail: info@maibach-sul.de

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Vertriebspartner Österreich:

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl / Wolfgangsee

Tel.: +43 61372/0239, E-Mail: info@maibach-aus.at

oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.