

LEITSCHWELLE

DIE BEKANNTE FAHRSPURTRENNUNG VON MAIBACH!

MAIBACH®
www.maibach.com



PRODUKTVORTEILE

- aus 100% recyceltem Kunststoff
- TL-BAST geprüft nach aktueller TL Leitelemente 1994/1997
- die Leitschwelle ist durch die Vater/Mutter - Verbindung sekundenschnell montiert und wieder demontiert, ohne separate Befestigungsteile
- es kann ein Radius von mindestens 6 Grad verbaut werden
- dank speziellem Herstellverfahren gibt es keine Verformungsprobleme bei Wärme oder Kälte
- durch Zugabe von Gummigranulat ist die Schwelle elastisch.
- im Verbindungsbereich der Elemente sind zur Erhöhung der Festigkeit zusätzliche Versteifungen vorhanden
- mit integrierter Stahlarmierung
- Ermittlung der optimalen, rutschfesten Form durch zahlreiche Anfahrtests
- die Leitschwelle ist in den Farben gelb und weiß erhältlich, andere Farben auf Anfrage



ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



Zur Fahrbahntrennung bei temporären Baustellen



Zur Fahrbahneinengung



Sichtbare Trennung von Radwegen



Verkehrslenkung im inner- und außerstädtischen Bereich

Material aus Recycling – Kunststoffen.
Durch patentierte Formgebung optimal
stand- und rutschfest.

Abmessungen:
1.000x242x80 mm

Farbe:
gelb oder weiß
weitere Farben auf Anfrage

MITTELSTÜCK (Beispielfarbe weiß)



ANFANG- UND ENDSTÜCKE



MUTTER



VATER

Abgeflachte Anfang- und Endstücke

sichern beide Seiten eines
Leitschwellenbandes ab.

Abmessungen:
800x242x80 mm

Farbe:
gelb oder weiß
weitere Farben auf Anfrage

LEITFAHNE

Folie ein- oder beidseitig nach Wunsch.
Einfache Befestigung der Leitfahne in der
Leitschwelle (mittels bewährtem Klemmkeil).

Erhältlich in den Größen :

klein	370 x 125 mm
mittel	530 x 125 mm
groß	710 x 166 mm
mit Griff	630 x 125 mm



ZUBEHÖR



Winkelement – individuell auf
Maß 90-145°



Einsteckreflektor,
gelb oder weiß



Befestigungsset für
Festverbau mit
Kugelscheiben



Spezial –
Hebewerkzeug

