

TEMPOBERUHIGUNGSSINSEL



Tempoberuhigungsmaßnahmen wirken oft nur punktuell: Fahrzeuge bremsen erst direkt vor einem Hindernis, um anschließend gleich wieder zu beschleunigen.

Die Tempoberuhigungsinsel sorgt für sanfte Temporeduktion und konstant niedrige Geschwindigkeit, ohne dass angehalten werden muss.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Mini – Kreisverkehr



Kreisverkehr



Fußgängerüberweg
mit Halbinseln



Verkehrsberuhigte Zone

Eine kreisrunde Insel setzt sich aus zwei Halbteilen zusammen, die problemlos zusammengefügt werden.
Die Verwendung eines einzelnen Elements als Halbinsel ist ebenfalls möglich.

Verkehrsplanung und eine individuelle Gestaltung des Straßenraums lassen sich mit der Tempoberuhigungsinsel auf ideale Weise kombinieren.

TECHNISCHE DATEN

- Durchmesser 1.500 mm
- Höhe aufsteigend von 10mm außen bis 80mm zum Mittelpunkt
- Gewicht pro Halbteil: ca. 41 kg
- aus 100% recyceltem Kunststoff
- drei Einstecköffnungen für Leitfahnen
- Standardfarben gelb und weiß, andere Farben auf Anfrage



TEMPOHEMMSCHWELLE

- tritt- und rutschsichere Oberfläche
- mit 2 oder 4 Reflektoren versehen
- Einzelteile beliebig zusammensetzbar mittels Stahlstange
- kann bei Bedarf mit dem Boden verschraubt werden
- ein- oder zweifarbig in schwarz und gelb oder rot und weiß mit hoher Signalwirkung
- Sonderfarben auf Anfrage möglich
- aus 100% recyceltem Kunststoff

IN UNTERSCHIEDLICHEN HÖHEN ERHÄLTlich:

Typ 10 für 10 km/h 500x430x60 mm, ca. 13 kg	Endstück Typ 10 215x430x60 mm, ca. 4 kg
Typ 20 für 20 km/h 500x430x50 mm, ca. 10 kg	Endstück Typ 20 215x430x50 mm, ca. 3 kg
Typ 30 für 30 km/h 500x430x32 mm, ca. 6,2 kg	Endstück Typ 30 215x430x32 mm, ca. 1,7 kg

TEMPOHEMMKISSEN

- tritt- und rutschsichere Oberfläche
- mit 4 Reflektoren versehen
- aus 100% recyceltem Kunststoff
- zur Verschraubung im Boden geeignet
- in der Farbe gelb erhältlich
- Sonderfarben auf Anfrage
- Geschwindigkeitsbegrenzer für 20 km/h
- auch in Bereichen mit Straßenschienenbauten einsetzbar
- weniger Lärmbelästigung für Anwohner
- durch versetzte Überfahrzeitpunkte der Räder, weniger starke Schläge auf den Rücken von Berufskraftfahrern (wie z.B. Linienbusfahrer)



Durchmesser: 425 mm
Höhe: 52,6 mm
Gewicht: ca. 5,6 kg



MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen
Telefon: +49 7161 / 99 76 0
E-Mail: info@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
E-Mail: info@maibach-sul.de

